

IMPRESORA TERMICA PRP85

POSTECHOLOGY

Impresora de Tickets

Impresora de recibos específicamente diseñada para un gran volumen de impresión. Equipada con una CPU de 32 bits y cabezal SEIKO con una velocidad de hasta 220mm/seg. Permite impresión de recibos, logotipos y códigos de barras.



- Impresora de tickets Térmica
 - Velocidad máxima 220mm/seg
 - CPU 32 bits
 - Corte automático
 - Color negro carbón PRP-85
- 100% compatible con EPSON
 - Conexiones:
 - USB + Serie(doble interface)
 - Paralelo Ethenet(Opcional)
 - Rollos de papel Standard 80 mm
 - Fuente de alimentación incluida

Especificaciones técnicas Impresora Térmica Directa de Recibos PRP 85

Método Impresión	Térmica Directa
Max. Ancho Recibo	79.5 mm 0.5 mm+
Caracteres	ANK Character Font A: 12*24 dots Font B: 9*17 dots
Impresión de columna	576 dots/line
Ancho Impresión	72 mm
Velocidad de Impresión	220 mm/seg. (Max.)
Cabezales Densidad de punto Espacio entre Puntos Duración de impresión Temp. Protección	576 puntos/linea or 8 puntos/linea 0.125mm 100 km 80 C°
Puertos Serie Paralelo USB Ethernet Cajón Registrador	Dsub 25 pin female connector, 19200 or 38400 bps baud-rate, none parity, 8 data bits and 1 stop bit, supports RTS/CTS & XON/XOFF protocol. 36 pin Centronics connector. 8 bits parallel, supports BUSY protocol opcional 6 Pin RJ-11
Peso	1.4 Kg
Dimensiones	190mm (L) 140mm (W) 147mm (H)
Entorno Operable	0 C° ~ +45 C°, 10%H ~ 80%H -10 C° ~ +50 C° 10%H ~ 90%H
Power supply	Input Output 100V AC ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz +24V DC/2.5A
Tamaño Fuentes	ASCII Fuente Grafica 12 x 24 puntos, 1,25 mm x 3.00 mm 24 x 24 puntos, 3.00 mm x 3.00 mm
Comando de Impresión	. ESC/POS
Tipo de Papel Ancho Diámetro del Rollo Grosor	Papel de impresión térmica directa 79.5 mm+ 0.5 mm 83 mm 53 ~ 60 g/m2
Auto-Cutter	Vida Operable: Sobre 1,000,000 cortes.



Camino De Ronda ,47
18004 Granada

Tel/fax: 958 25 2 9 78

Móvil: 627 74 13 08

Email: mmartos@computram.com

Web: www.computram.com

