



MS7820 Solaris

El MS7820 Solaris™ de Metrologic está diseñado para aumentar la productividad y bajar los costos de servicio en el punto de venta.

Con su profundidad de lectura extendida y software avanzado de decodificación, el cajero puede leer todos los códigos de barras estándar en la primera pasada sin importarle la orientación del código o la calidad de impresión.

Su interface múltiple hace del MS7820 compatible con la mayoría de los sistemas POS, mientras que la detección automática de interface agiliza la configuración del sistema. El MS7820 además simplifica la integración al sistema al tomar la energía de 12 volts del puerto USB o del puerto serial RS232.

A diferencia de otros dispositivos semejantes, el MS7820 incluye un indicador visual de diagnóstico visible y la capacidad de hacer actualización remota de firmware. El lector cuenta con antena integrada RF EAS y la capacidad de integrarse a sistemas Checkpoint o Sensormatic.

El MS7820 además cuenta con un puerto multifuncional RS232 auxiliar que proporciona un punto de comunicaciones para lector manual externo o báscula externa.

Metrologic ofrece el MS7820 con dos bases opcionales: poste flexible o base para fijarse a la pared. Para ambientes más rudos, también se ofrece una ventana de cristal opcional.

Características.

- ✓ Lector fijo vertical omnidireccional
- ✓ Lectura totalmente automática.
- ✓ Multi Interface.
- ✓ Ventana exterior opcional intercambiable in situ.
- ✓ Edición de datos por medio de MetroSet
- ✓ Decodifica agresivamente códigos de barras de alta densidad y optimiza los procedimientos en el checkout.

Especificaciones.

- ✓ Antena opcional para desactivar etiquetas EAS.
- ✓ Compatible con OPOS.
- ✓ Puerto auxiliar RS232C para periféricos: lector manual, báscula, etc.
- ✓ Base flexible de metal opcional
- ✓ Puede tomar la corriente directamente del puerto USB del host.
- ✓ Múltiples interfaces internas proporcionan protección de su infraestructura y aseguran compatibilidad con los sistemas POS
- ✓ Indicador de diagnósticos para fácil resolución de problemas que minimiza el tiempo fuera de operación
Configuración Remota y actualización Flash

