

TPV POS 485

TPV SEYPOS485 está equipado con una pantalla plana táctil resistiva True Flat de 15" y una configuración Fanless con carcasa de aluminio que evita el uso necesario de ventiladores para la disipación del calor. Su frontal resistente a líquidos y suciedad le permiten resistir sin problema el trabajo diario en los más exigentes entornos. Como opciones el terminal ofrece visor de cliente, segunda pantalla TFT, lectores de banda magnética o huella dactilar. Diseño y funcionalidad se unen en este elegante equipo.



Segundo Display (opc)



Amplitud de puertos



Visor y lector magnetico (opc)



arcasa y peana aluminio



Especificaciones técnicas PoS 485

SEYPOS 485		
Placa Base	C48	
Procesador	Intel® Pine Trail D525 Duo Core™ 1.8G L2 1M	
Chipset	CPU + Graficos integrados + ICH 8M	(Graficos integrados en la cpu)
Memoria RAM	1GB ampliable 4GB FSB 800MHz	(2 x DDR3 SO-DIMM)
Gráfica	Memoria Compartida hasta 256MB	
Panel Táctil LCD		
LCD	15" TFT LCD	
Brillo	250 cd/m ²	
Resolucion	1024x768	
Tecnología Táctil	True flat Resistiva (Pantalla Plana)	
Angulo de Ajuste	0° ~ 90 °	
Unidades de Almacenamiento		
Disco Duro	160GB 2.5" SATA HDD	
Flash Memory	SATA pSSD flash card (opcional)	
Expansion		
PCI-E Socket	1	
Puertos Externos		
USB	4 x USB 2.0	
Serie	4 x RJ-45 COM	(COM1/COM2 standard RS-232 without power, COM3/COM4 powered COM with power enable/disable by BIOS setting)
Paralelo	1	
Red LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)	
Puerto 2ª Pantalla	1 (BD-15 Female power by BIOS configuration)	
Cajon Portamonedas	1 x RJ-11 (12V/19V)	cash drawer powered by BIOS configuration
DC Jack	1	
Audio Jack	1 x Microfono, 1 x Linea Salida	
Audio		
Altavoces Internos	2 x 2W (opcional)	
Power		
Power Supply	Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A)	
Indicadores de Control		
Power Button	1	
Periféricos Opcionales		
Lector de Tarjetas Magnéticas MSR	3 Bandas MSR (PS/2)	
Lector de Huellas	1 (USB)	
iButton	1 (COM), W/O Finger print (option)	
Segunda Pantalla	8.4" / 15" Pantalla no táctil (opcional)	
Visor de Cliente	VFD 2 x 20 lineas (COM)	
Certificados		
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD	
Entorno		
Operating Temperature	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)	
Storage Temperature	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 140°F)	
Operating Humidity	20% ~ 80% RH non-condensing	
Storage Humidity	20% ~ 85% RH non-condensing	
Comunicación		
Wireless LAN	802.11 a/b/g	
Color	Negro	
Dimensiones	LCD 90° angulo de inclinación : 361.4 x 248 x 337 mm	
Peso	7kg (15.4lbs)	
Montaje alternativo	100mm x 100mm VESA (montaje paneles PC)	
Sistema Operativos Soportados	Vista®, Windows® XP Professional, Windows® Embedded POS Ready 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCE, Windows® 7, Linux	



Camino De Ronda ,47
18004 Granada

Tel/fax: 958 25 2 9 78
Móvil: 627 74 13 08
Email: mmartos@computram.com
Web: www.computram.com

